

SMZ171 Serie

SMZ-171-TLED





SMZ171 Serie

SMZ-171-TLED

Optik-Konzept	Greenough
Beobachtungstubus	Trinokularer Kopf
Einblickwinkel	45° Einblickwinkel
Strahlenteilung bei Trinotubus	Fest 50:50 visuell:Kameraausgang
Augenabstand	52-75mm
Dioptrien-Ausgleich	An beiden Okularen +/- 5 dpt
Okulare	Weitfeld WF10X/23mm, mit Dioptrienausgleich
Objektiv-Konzept	Zoom 1:6.7
Objektive	0.75X-5X
Arbeitsabstand	110mm
Stativtyp	Säulenstativ, mit Durchlicht-Beleuchtung, mit Port für Kaltlicht
Kopfhalter	Für Ø32mm Säule und Ø76mm Kopf
Fokus	Grobfokus, mit Gängigkeits-Einstellung
Verfahrbereich in Z	49mm
Durchlicht	LED 3W, regelbar
Auflicht	LED 3W, regelbar, mit Reflektor
Beleuchtungs-Features	Durchlicht mit Reflektor, für schräge Beleuchtung
Trafo	Extern
Netzspannung	100-240V (CE)
Zubehör im Lieferumfang	Staubschutzhülle, S/W-Tischeinsatz, Trübgloseinsatz
Maße LxBxH	303x239x405mm
Stativbasis	303x239mm
Säule/Arm	Höhe 232mm, Säule Ø32mm
Gewicht netto	6.2kg