

SELEZIONATRICE PONDERALE

N. 1 920488 - SELEZIONATRICE PONDERALE PRISMA MOD. 08D3 (400-400) IN IP65

Sistema di pesatura in linea per la verifica della totalità della produzione.

Il rilevamento avviene attraverso un sistema a doppia cella di carico abbinato all'elettronica di elaborazione e gestione dati.

Elettronica di gestione versione D3:

- Display grafico con tastiera alfanumerica e tasti multi-funzione a membrana
- Software di elaborazione e gestione dati statistici
- Classificazione prodotti in 5 classi peso
- Limitazione automatica della percentuale difettosi per accettazione del lotto
- Gestione dei dati istantanei, risultati di produzione, risultati di lotto, risultati di campione
- Rappresentazione grafica della distribuzione pesi (curva di Gauss)
- Memoria per 100 ricette prodotto
- Autotest elettronico
- Autotest di sistema
- Sistema automatico di autotara in continuo
- Funzione "media mobile" per la correzione automatica tendenziale del peso nominale
- Protezione accessi con tre livelli di password
- Software multilingue

Funzioni opzionali a richiesta:

- Gestione "feed-back" per la regolazione automatica del sistema di riempimento
- Porta seriale RS232 per comunicazione con mondo esterno
- Interfacce di comunicazione con sistemi gestionali Prisma

Composizione macchina:

La selezionatrice ponderale è costituita da un trasportatore di alimentazione per il distanziamento dei prodotti e da un trasportatore di pesatura con nastro. I moduli, aventi grado di protezione IP65, sono supportati da una struttura tubolare in acciaio inox che conferisce rigidità al sistema, annulla possibili vibrazioni e disturbi provenienti dall'esterno. L'adozione della struttura a tubi portanti consente interventi di sanificazione rapidi abbattendo i costi di manutenzione ed i tempi di fermo linea.

Trasportatore di alimentazione:

- Lunghezza: 400 mm
- Larghezza nastro: 240 mm

Trasportatore di pesatura:

- Lunghezza: 400 mm
- Larghezza nastro: 240 mm

Caratteristiche tecniche:

- Portata: 10-2600 g
- Divisione display: 0,5 g
- Lunghezza totale: 800 mm
- Altezza da terra al piano di lavoro: **750-900 mm**
- Versione: acciaio inox
- Struttura: grado di protezione IP65
- Alimentazione: elettrica 230 V 50/60 Hz monofase
- Senso di marcia: **da definire**

N. 1 912142 - Legalizzazione MID per selezionatrice ponderale mod. 08D3 comprensiva di interfaccia USB

Sistema di pesatura conforme alla direttiva europea 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura (MID)

- Portata minima: 50 g
- Portata massima: 1600 g
- Divisione minima: 0,5 g
- Velocità lineare massima: 75 metri/minuto

La legalizzazione è in funzione della velocità lineare, del peso e delle dimensioni del prodotto. Alcuni modelli di macchina, a causa del sistema di scarto, hanno una portata massima meccanica inferiore alla portata massima omologabile sopra indicata.